Autorità Competente:

PROVINCIA DI TARANTO

Settore 09 - Ecologia e Ambiente - Aree protette e Parco Naturale delle Gravine - Protezione Civile
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

Gestore:

Irigom
INDUSTRIA RICICLAGGIO GOMMA
www.irigom.it

Località *"S. Sergio"* - S.S. Appia km 636+700
74016 MASSAFRA (TA)
Amministratore Unico e Legale Rappresentante
(Avv. Stefano MONTENARO)

Oggetto:

IMPIANTO PER IL RECUPERO/RICICLAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (Cod. IPPC 5.3.b)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(ai sensi dell'articolo 29-ter del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue ss.mm.ii.)

Scheda:		**Elaborato:**
D		Capacità produttiva
17/06/2015	02	Integrazioni II CdS del 08/06/2015
30/04/2015	01	Integrazioni I CdS del 15/01/2015
03/09/2014	00	Prima emissione
Data:	**Rev.:**	**Causale:**

Consulenza Ambientale:

CONSEA

Via Mottola km 2,200, Zona Industriale
74015 Martina Franca (TA)
P.IVA: 02188170738
Tel.: 080/4856622 - Fax: 080/4855814
Web: www.consea.eu
E-mail: consea@consea.eu
PEC: consea@pec.consea.eu

Tecnici:

ORDINE INGEGNERI PROV. TARANTO
Dott. Ing. SPECIALE Domenico n° 3
Sezione B

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO
Dott. Ing. LUPO Giammarco
N. 1753

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO
Dott. Ing. DI PALMA Antonio
n° 2504
Sezione A
Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO
Dott. Ing. SEMERARO Francesco
n° 2203
Sezione A
Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

Questo elaborato non può essere copiato, riprodotto e/o divulgato, anche in parte, senza le previste autorizzazioni ai sensi di legge.

SCHEDA D

CAPACITÀ PRODUTTIVA

Tab. D1 – Elenco dei prodotti finiti[1] relativi all'anno solare precedente alla presentazione della domanda di AIA.

N. progr.	Tipo di prodotto, manufatto o altro	Capacità massima di produzione t/anno	Quantità prodotta t/anno	Stato fisico[2]	Modalità di stoccaggio	Emissioni Diffuse/ Fuggitive (Si/No)	Se Si rif. Scheda E Tab. n°
1	191204 – Plastica e gomma	(vedi nota 3)	23.557,66[(4)]	2	Cumuli	Si	E2
2	160103 – Pneumatici fuori uso	(vedi nota 3)	288,74[(5)]	2	Cumuli	Si	E2
~~3~~	~~191202 – Metalli ferrosi~~	~~(vedi nota 6)[6]~~	~~16,86[(5)]~~	~~2~~	~~Cassoni scarrabili~~	~~No~~	
~~4~~	~~191208 – Prodotti tessili~~	~~(vedi nota 6)~~	~~0,00[(5)]~~	~~2~~	~~Cassoni scarrabili/ Big-bags~~	~~No~~	

[1] Per prodotti finiti si intendono:
- i rifiuti in uscita dal ciclo produttivo dell'impianto in forza dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006;
- i prodotti ottenuti dall'operazione di recupero R3.

[2] 1) Solido polverulento; 2) Solido non polverulento; 3) Fangoso palabile; 4) Liquido.
[3] L'impianto ha attualmente una capacità complessiva annua autorizzata (R12) di 30.000 tonnellate.
[4] Le quantità indicate si riferiscono ai rifiuti gestiti che sono stati avviati, presso impianti terzi, a recupero R13 finalizzato a R1 nell'anno 2013.
[5] Le quantità indicate si riferiscono ai rifiuti gestiti che sono stati avviati nell'anno 2013, presso impianti terzi, a trattamento successivo.
~~[6] Tali rifiuti derivano del ciclo di lavorazione dell'impianto e non sono il prodotto principale (trattasi di materiali presenti in percentuali minime nel rifiuto in ingresso); pertanto la capacità di produzione annua dipende dalla quantita e dalla qualità dei rifiuti gestiti dall'impianto.~~

~~5~~	~~191212 - Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211~~	~~(vedi nota 6)~~	~~0,00[5]~~	~~2~~	~~Cassoni scarrabili~~	~~No~~	
6	Granulo e polverino di gomma (proveniente dall'operazione di recupero R3)	(vedi nota 7)	0,00[8]	2	Big–bags	No	

Tab. D2 – Elenco degli intermedi[9] prodotti nei diversi cicli produttivi per l'ottenimento dei prodotti riportati nella tab. D1.

Tipo di intermedio	Prodotto finale corrispondente	Quantità prodotta t/anno m^3/anno	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Rif. alla fase/reparto dello schema a blocchi del processo dov'è prodotto l'intermedio	Rif. alla fase/reparto dove avviene il riutilizzo dell'intermedio	Emissioni Diffuse/Fuggitive (Si/No)	Se Si rif. Scheda E. Tab. n°

[7] L'impianto ha attualmente una capacità complessiva annua autorizzata (R3) di 20.000 tonnellate.
[8] Nell'anno 2013 l'operazione di recupero R3 non è stata svolta.
[9] Non sono previsti nel "ciclo produttivo" intermedi per l'ottenimento dei prodotti di cui alla precedente Tab. D1 "Elenco dei prodotti finiti relativi all'anno solare precedente alla presentazione della domanda di AIA".